DEPÓSITO EXTRAPLANO DE 3 A 5 M³

DEPÓSITO DE ALMACENAJE
POLIETILENO
INSTALACIÓN ENTERRADA O EN SUPERFICIE

SIMOP
EQUIPOS PARA EL MEDIOAMBIENTE

Devolvamos lo mejor a la tierra

6020-PLA

GARANTÍA CONTRA LA CORROSIÓN
10 AÑOS

1 Definición técnica

Depósito de almacenaje extraplano fabricado en polietileno negro, no alimentario para efluentes o aguas de escorrentía.

Tapa roscada

Posibilidad de conectar varios depósitos entre ellos, ver apartado de opcionales.

2 Mantenimiento

No es necesario ningún mantenimiento específico, solo vaciado periódico.

3 Vallado

En caso de ausencia de losa de protección para paso de vehículos recomendamos dejar vallada la zona de instalación del depósito.

4 Instalación

Los depósitos extraplanos SIMOP pueden instalarse en superficie o enterrados, en este último caso, siga las indicaciones del manual de instalación PHPEPLA.

Depósito extraplano 3 m³

DEPÓSITOS EXTRA PLANOS



Depósito extraplano 5 m³





1. Paso de horquilla
2. Anillas de elevación/ fijación cinchas de anclaje
3. Asa de manipulación manual solo en depósito de 3 m³

Referencia	Volumen	A	B	C	ø D	E (cota inf. entrada agua)	Entrada ø F1	H	G	Peso (Kg)
CSR2PLAT/03000	3000 L	1099	2280	2700	600	840	100	439	660	182
CSR2PLAT/05000	5000 L	1099	2280	3500	600	840	100	439	660	252

5 Opcionales

CA3/10/3T/2	Conjunto de 2 cinchas de anclaje
RH2/6031	Realce a roscar recortable, altura 300 mm
KITJUM50	Kit conexión rápida DN50

TRATAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES | RECUPERACIÓN DE AGUAS DE LLUVIA

MAJ. 11-4-2024

SIMOP - P.I. Lastra Monegros Parc B1 - 50177 BUJARALOZ – ZARAGOZA – Tél. +34 976 17 93 41 – www.simop.es – e-mail : simop@simop.es
Documento no contractual. Los datos y las cotas (en mm) se dan a título orientativo y pueden ser modificadas sin previo aviso.