

Devolvamos lo mejor a la tierra

Descripción

- Depósito monobloque, realizado en poliéster reforzado fibra de vidrio (P.R.F.V.), sin pintar.
- Depósito vertical, con tapa roscada de diámetro 620 mm en parte superior y fondo plano.

NOTA: Los depósitos instalados a la intemperie, deben ir necesariamente pintados.

Utilización

- Los depósitos de almacenamiento DV han sido concebidos para el almacenamiento de productos alimentarios, químicos, etc.
- Este depósito puede instalarse en superficie o enterrado: en este caso, se ruega seguir las recomendaciones de instalación recogidas en el «Manual de Instrucciones de Instalación. Requisitos y recomendaciones para la instalación de depósitos de poliéster reforzado fibra de vidrio (P.R.F.V.)», suministrado con el equipo.
- Para productos químicos, consulte compatibilidades con nuestra Oficina Técnica.

Ventajas

- Excelente resistencia a los choques, gran robustez de las cubas.
- Superficie interior lisa que evita los depósitos y facilita la limpieza.



Referencia	Volumen (m³)	Ø (mm)	A (mm)
DV3/12000	12	2500	2810
DV.3/15000	15	2500	3450
DV.3/20000	20	2500	4510
DV.3/25000	25	2500	5570
DV.3/30000	30	2500	6630
DV.3/35000	35	2500	7690
DV.3/40000	40	2500	8750
DV.3/45000	45	2500	9810
DV.3/50000	50	2500	10870
DV.3/55000	55	2500	11900
DV.3/60000	60	2500	12960
DV.3/65000	65	3000	9690
DV.3/70000	70	3000	10410
DV.3/75000	75	3000	11130
DV.3/80000	80	3000	11850
DV.3/85000	85	3000	12570
DV.3/90000	90	3000	13290
DV.3/95000	95	3000	14010
DV.3/100000	100	3000	14730
DV.3/110000	110	4000	8960
DV.3/120000	120	4000	9750
DV.3/130000	130	4000	10550
DV.3/140000	140	4000	11350
DV.3/150000	150	4000	12100
DV.3/160000	160	4000	12900
DV.3/170000	170	4000	13700
DV.3/180000	180	4000	14500
DV.3/190000	190	4000	15300
DV.3/200000	200	4000	16100

Opcionales

Estos depósitos se sirven sin pintar, bajo solicitud se pueden suministrar acabados con pintura normal, o pintura de larga duración Top Coat. El precio de la pintura va calculado por m³ (volumen del depósito).

NOTA: Los depósitos instalados a la intemperie, deben ir necesariamente pintados.

Otros opcionales:

- Tubuladuras entrada y salida.
- Bridas de poliéster reforzado fibra de vidrio (P.R.F.V.).
- Boca de hombre superior.
- Boca de hombre lateral hermética.
- Alarmas de nivel.

